



# outsideMAG Low NOx

## Scaldabagni da esterno 12, 15 e 17 litri con comando remoto interno

Scaldabagno ad accensione elettronica da esterno installabile su balconi e terrazze grazie all'omologazione IPX5D e alla protezione antigelo di serie a -25°C.

Non necessita di allacciamenti a canne fumarie.

Dotato di un sensore in ingresso acqua fredda e uno in uscita acqua calda, outsideMAG garantisce un'erogazione a

temperatura costante sia per grandi sia per piccoli prelievi.

L'elevato campo di modulazione garantisce sempre l'uso della corretta potenza per la produzione di acqua calda, alla temperatura desiderata, senza sprechi riducendo così il consumo di gas.

### **Comfort**

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 17 l/min)
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura
- Avviso acustico per evitare la fuoriuscita d'acqua dalla

### **Risparmio**

- Elevata modulazione (fino al 20% della potenza)
- Bassi consumi di gas
- kit di allacciamento idraulico in dotazione

### **Sicurezza**

- Installabili all'esterno fino a -25°C
- Omologazione IPX5D
- Bruciatore con basse emissioni di Nox

### **Semplicità**

- Interfaccia Touch Screen intuitiva per governare l'apparecchio dall'interno
- Non necessita di scarico fumi



### Dati tecnici turboMAG plus

outsideMAG	Unità	128/1 - 5 RT	158/1 - 5 RT	178/1 - 5 RT
Modelli Metano	Art. nr.	0010022465	0010022467	0010022469
Modelli Propano	Art. nr.	0010022466	0010022468	0010022470
Classe Energetica Erp	-	A	A	A
Potenza min-max	kW	4,6 - 23,3	5,6 - 29,1	6,0 - 33,0
Portata prelievo (DT 25K)	l/min	12	15	17
Regolazione temperatura acs	°C	38 - 60	38 - 60	38 - 60
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	580-413-181	580-413-181	580-413-181
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"